



## Príloha k certifikátu zhody SK03 - ZSV - 0454

str. 1/4

### Potrúbné lisovacie a závitové systémy HENCO s rúrkami z plastu

#### Špecifikácia :

#### 1. Rúrky viacvrstvé

- Typ : Henco Standard PE-Xc/Al/PE-Xc - 14x2 mm až 63x4,5 mm  
Henco Rixc PE-Xc/Al/PE-Xc - 16x2 mm až 26x3 mm  
Henco Floor PE-RT/Al/PE-RT - 16x2 mm, 17x2 mm a 20x2 mm  
Henco Gas Standard PE-Xc/Al/PE-Xc - 16x2 mm až 40x3,5 mm

#### 2. Tvarovky lisovacie

##### Typ : Henco PVDF Press Standard

Model	Názov - rozmer
1PK	- koleno 90° - 14x14 Až 63x63
2PK	- nástenné koleno s vnútorným závitom - 14x1/2" až 26x3/4"
2PK-K	- nástenné koleno s vnútorným závitom, krátke - 16x1/2"
3PK	- dvojité nástenné koleno s vnútorným závitom - 16x1/2"x16 a 20x1/2"x20
5PK	- oblúk 90° s pripojovacím vonkajším závitom - 14x1/2" až 63x2"
6PK	- oblúk 90° s pripojovacím vnútorným závitom - 14x1/2" až 63x2"
9PK	- T-kus - 14x14x14 až 63x63x63
10PK	- T-kus redukovaný v strede - 16x14x16 až 63x50x63
11PK	- T-odbočka s priamou redukciou - 16x14x14 až 50x40x40
12PK	- T-odbočka rozšírená - 16x18x16 až 40x50x40
13PK	- T-kus s vnútorným závitom v strede - 16x1/2"x16 až 63x2"x63
14PK	- T-kus s vonkajším závitom v strede - 16x1/2"x16 až 63x2"x63
15PK	- spojka priama - 14x14 až 63x63
16PK	- spojka redukovaná - 16x14 až 63x50
17PK	- prechod priamy s vonkajším závitom - 14x1/2" až 63x2"
18PK	- prechod priamy s vnútorným závitom - 14x1/2" až 63x2"
27PK	- oblúk 45° - 40x40 až 63x63
28PK	- dvojité nástenné koleno 153 mm - 2x(16x1/2")

##### Typ : Henco PVDF Press Gas

Model	Názov - rozmer
1PKG	- koleno 90° - 16x16 až 40x40
2PKG	- nástenné koleno s vnútorným závitom - 16x1/2" až 26x3/4"
2PKG-K	- nástenné koleno s vnútorným závitom, krátke - 16x1/2"
3PKG	- dvojité nástenné koleno s vnútorným závitom - 16x1/2"x16 a 20x1/2"x20
5PKG	- oblúk 90° s pripojovacím vonkajším závitom - 16x1/2" až 40x5/4"
6PKG	- oblúk 90° s pripojovacím vnútorným závitom - 16x1/2" až 40x5/4"
9PKG	- T-kus - 16x16x16 až 40x40x40
10PKG	- T-kus redukovaný v strede - 20x16x20 až 40x32x40





## Príloha k certifikátu zhody SK03 - ZSV - 0454

str. 2/4

- 11PKG - T-odbočka s priamou redukciou - 20x16x16 až 40x40x32
- 12PKG - T-odbočka rozšírená - 16x20x16 až 32x40x32
- 13PKG - T-kus s vnútorným závitom v strede - 16x1/2"x16 až 40x5/4"x40
- 14PKG - T-kus s vonkajším závitom v strede - 16x1/2"x16 až 40x5/4"x40
- 15PKG - spojka priama - 16x16 až 40x40
- 16PKG - spojka redukovaná - 20x16 až 40x32
- 17PKG - prechod priamy s vonkajším závitom - 16x1/2" až 40x5/4"
- 18PKG - prechod priamy s vnútorným závitom - 16x1/2" až 40x5/4"
- 30PG - lisovacia prípojka zvierková na medenú rúrku - 16x15 Cu až 26x22 Cu

### Typ : Henco Brass Press Standard

- | Model | Názov - rozmer  |
|-------|---|
| 2P    | - nástenné koleno s vnútorným závitom - 14x1/2" až 26x3/4"                        |
| 2P-K  | - nástenné koleno s vnútorným závitom, krátke - 14x1/2" a 16x1/2"                 |
| 4P    | - nástenné koleno s vnútorným závitom, predĺžené - 16x1/2" až 20x1/2"             |
| 3P    | - dvojité nástenné koleno s vnútorným závitom - 16x1/2"x16 a 20x1/2"x20           |
| 7P    | - nástenné koleno s vonkajším závitom - 16x3/4" až 20x3/4"                        |
| 8P    | - práčkový adaptér - 16x1/2"  |
| 28P   | - dvojité nástenné koleno s vnútorným závitom - 14x1/2"x16x1/2" a 16x1/2"x16x1/2" |
| 28PV  | - dvojité nástenné koleno zvýšené - 16x3/8"x16x3/8" a 16x1/2"x16x1/2"             |
| 6P    | - oblúk 90° s pripojovacím vonkajším závitom - 14x1/2" až 32x1"                   |
| 5P    | - oblúk 90° s pripojovacím vnútorným závitom - 14x1/2" až 32x1"                   |
| 1P    | - koleno 90° - 14x14 až 32x32   |
| 9P    | - T-kus - 14x14x14 až 32x32x32  |
| 10P   | - T-kus redukovaný v strede - 16x14x16 až 32x26x32                                |
| 11P   | - T-odbočka s priamou redukciou - 16x14x14 až 32x26x26                            |
| 12P   | - T-odbočka rozšírená - 16x18x16 až 26x32x26                                      |
| 13P   | - T-kus s vnútorným závitom v odbočke - 16x1/2"x16 až 32x5/4"x32                  |
| 14P   | - T-kus s vonkajším závitom v odbočke - 16x1/2"x16 až 32x1"x32                    |
| 15P   | - spojka priama - 14x14 až 32x32  |
| 16P   | - spojka redukovaná - 16x14 až 32x26  |
| 17P   | - prechod priamy s vonkajším závitom - 14x3/8" až 32x5/4"                         |
| 18P   | - prechod priamy s vnútorným závitom - 14x1/2" až 32x5/4"                         |
| 19P   | - poniklovaná lisovacia spojka na eurokonus - 16x3/4" až 20x3/4"                  |
| 26P   | - lisovacia tvarovka samonapájacia - 16x1/2" až 32x1"                             |
| 26P-Z | - otočná lisovacia prípojka - 16x1/2" až 20x3/4"                                  |
| N     | - hrdlo pre 26P-Z - 16x1/2" až 20x3/4"  |
| 27P   | - oblúk 45° - 26x26 a 32x32   |
| 29P   | - lisovacia prípojka na medenú rúrku - 16x15 Cu až 26x22 Cu                       |





## Príloha k certifikátu zhody SK03 - ZSV - 0454

str. 3/4

- 37P - lisovacie prípojkové koleno na medenú rúrku - 16x12 Cu až 16x15 Cu
- 30P - lišovacia prípojka zvierková na medenú rúrku - 16x15 Cu až 26x22 Cu
- 40P - lisovacie zvierkové koleno na medenú rúrku - 16x15 Cu až 26x22 Cu
- 31P - dvojité T-kríž - 16x16x16 až 20x20x20
- 32P - lisovacia prípojka na medenú rúrku - 16x15 Cu V profil
- 22P - T-prípojka radiátorová 300 mm s medenou rúrkou Ø15
- 23P - T-prípojka radiátorová 1100 mm s medenou rúrkou Ø15
- 24P - prípojka radiátorová 300 mm s medenou rúrkou Ø15
- 25P - prípojka radiátorová 11300 mm s medenou rúrkou Ø15
- 20P - tvarovka krátka pre podlahové vykurovanie - 16x1/2" až 20x1/2"
- 21P - koleno pochrómované pre vykurovanie - 16x1/2"
- 38P - dvojité oblúk 300 mm z medenej rúrky Ø15 pre radiátor
- 39P - dvojité oblúk 300 mm z medenej rúrky Ø15 pre radiátor, konce spojené

### 3. Tvarovky zatlačacie

Typ : Henco Vision: PVDF Push

Model Názov - rozmer

- 1SK - koleno 90° - 16x16 až 26x26
- 2SK - nástenné koleno s vnútorným závitom - 16x1/2" až 26x3/4"
- 3SK - dvojité nástenné koleno s vnútorným závitom - 16x1/2"BP a 20x1/2"BP
- 5SK - oblúk 90° s pripojovacím vonkajším závitom - 16x1/2" až 26x3/4"
- 6SK - oblúk 90° s pripojovacím vnútorným závitom - 16x1/2" až 26x3/4"
- 9SK - T-kus - 16x16x16 až 26x26x26
- 10SK - T-kus redukovaný v strede - 20x16x20 až 26x20x26
- 11SK - T-odbočka s priamou redukciou - 20x16x16 až 26x26x20
- 12SK - T-odbočka rozšírená - 16x20x16 a 20x26x20
- 13SK - T-kus s vnútorným závitom v strede - 16x1/2"x16 až 26x3/4"x26
- 14SK - T-kus s vonkajším závitom v strede - 16x1/2"x16 až 26x1/2"x26
- 15SK - spojka priama - 16x16 až 26x26
- 16SK - spojka redukovaná - 20x16 až 26x20
- 17SK - prechod priamy s vonkajším závitom - 16x1/2" až 26x1"
- 18SK - prechod priamy s vnútorným závitom - 16x1/2" až 26x1"
- 19SK - rýchlospojka s prípojkou eurokonus - 16x3/4" a 20x3/4"
- 26SK - rýchlospojka s plochým tesnením 16x3/4" a 20x3/4"
- SK-PIPESTOP - 16 až 26
- STOPCLIP - 16 až 26
- VISION SET - 16 až 26
- VSK-20SK - rozdeľovač Ø20 s SK prípojkami Ø16 a koncovým viečkom
- VSK-26SK - rozdeľovač Ø26 a SK prípojkami Ø16 a koncovým viečkom
- VSK-20SK - rozdeľovač Ø20 s SK prípojkami Ø16 a závitovým adaptérom Ø20





## Príloha k certifikátu zhody SK03 - ZSV - 0454

str. 4/4

VSK-26SK - rozdeľovač Ø26 s SK prípojkami Ø16 a závitovým adaptérom Ø20  
VSK-26SK - rozdeľovač Ø26 s SK prípojkami Ø16 a závitovým adaptérom Ø26  
VSK-1616 - rozšírenie telesa rozdeľovača, dve SK prípojky Ø16  
VSK-161616 - rozšírenie telesa rozdeľovača, tri SK prípojky Ø16  
VSKEK-0502 - rozšírenie telesa rozdeľovača, dve SK prípojky eurokonus  
VSKEK-0503 - rozšírenie telesa rozdeľovača, tri SK prípojky eurokonus  
19SK - rýchlospojka s prípojkou eurokonus - 16x3/4" a 20x3/4"  
VVSK - prechod na vstupný kus  
VVSK-90 - oblúk 90° pre rozdeľovač  
VVSK-T - T-kus pre rozdeľovač  
VS-ENDCAP - zátko s vnútorným závitom pre rozdeľovač  
VS-ENDCAP-M - zátko s vonkajším závitom pre rozdeľovač  
VDSK - prechodová prípojka s vnútorným závitom pre rozdeľovač  
STOPCLIP - znovupoužiteľná zátko a spona pre rýchlospojku  
SK-B05 - konzola pre rozdeľovač Vision

#### 4. Tvarovky závitové zvierkové

Typ : Henco Schroef

Model	Názov - rozmer
1	- spojka s vonkajším závitom - 14x3/8" až 32x1" + o-krúžok
2	- spojka priama - 14x14 až 32x32
3	- spojka s vnútorným závitom - 14x3/8" až 32x1"
4	- koleno 90° - 14x14 až 32x32
5	- oblúk 90° s vonkajším závitom - 14x3/8" až 32x1"
6	- oblúk 90° s vnútorným závitom - 14x3/8" až 32x1"
7	- nástenné koleno s prípojkovou odbočkou - 14x3/8" až 20x3/4"
7D	- nástenné koleno s prípojkovou odbočkou - 16x1/2"x16
H	- konzola pre nástenné koleno - 7-1604 až 7-2005
8	- T-kus - 14x14x14 až 32x32x32
9	- T-odbočka s vnútorným závitom - 14x1/2"x14 až 32x1"x32
10	- matica, vložka a tesniaci krúžok - 14x1/2" a 16x1/2"
11	- T-odbočka s vonkajším závitom - 14x1/2"x14 až 32x1"x32
13	- matica, vložka a tesniaci krúžok - 14x15 Cu až 26x28 Cu
24	- prípojka zvierková Henco x medená rúrka - 14x10 Cu až 26x28 Cu
25	- kríž T - 14x14x14x14 až 20x20x20x20
28	- T-redukcia stredová - 18x16x18 až 32x26x32





## Annex to SK – CERTIFICATE OF CONFORMITY SK03 – ZSV – 0454

Page 1/4

### HENCO press and compression piping systems with multilayer pipes Specification:

#### 1. Multilayer pipes

- Type: Henco Standard PE-Xc/Al/PE-Xc – 14x2 mm to 63x4,5 mm  
Henco Rixc PE-Xc/Al/PE-Xc – 16x2 mm to 26x3 mm  
Henco Floor PE-RT/Al/PE-RT – 16x2 mm, 17x2 mm and 20x2 mm  
Henco Gas Standard PE-Xc/Al/PE-Xc – 14x2 mm to 40x3,5 mm

#### 2. Pressfittings

##### Type: Henco PVDF Pressfittings Standard

*Model – Name – dimension*


- 1PK – Elbow 90° – 14x14 to 63x63  
2PK – Backplate elbow female – 14x1/2“ to 26x3/4“  
2PK-K – Backplate elbow female, short – 16x1/2“  
3PK – Double backplate elbow female – 16x1/2“x16 and 20x1/2“x20  
5PK – Bend 90° male iron adapter – 14x1/2“ to 63x2“  
6PK – Bend 90° female iron adapter – 14x1/2“ to 63x2“  
9PK – Tee – 14x14x14 to 63x63x63  
10PK – T- reduced centre – 16x14x16 to 63x50x63  
11PK – T- branch and line reduced – 16x14x14 to 50x40x40  
12PK – T- enlarged branch – 16x18x16 to 40x50x40  
13PK – T- female iron centre – 16x1/2“x16 to 63x2“x63  
14PK – T- male iron centre – 16x1/2“x16 to 63x2“x63  
15PK – Straight coupling – 14x14 to 63x63  
16PK – Reducing coupling – 16x14 to 63x50  
17PK – Straight male iron adapter – 14x1/2“ to 63x2“  
18PK – Straight female iron adapter – 14x1/2“ to 63x2“  
27PK – Bend 45° – 40x40 to 63x63  
28PK – Double blackplate 153 mm – 2x(16x1/2“)

##### Type: Henco PVDF Pressfittings Gas

*Model – Name – dimension*

- 1PKG – Elbow 90° – 16x16 to 40x40  
2PKG – Backplate elbow female – 16x1/2“ to 26x3/4“  
2PKG-K – Backplate elbow female, short – 16x1/2“  
3PKG – Double backplate elbow female – 16x1/2“x16 and 20x1/2“x20  
5PKG – Bend 90° male iron adapter – 16x1/2“ to 40x5/4“  
6PKG – Bend 90° female iron adapter – 16x1/2“ to 40x5/4“  
9PKG – Tee – 16x16x16 to 40x40x40  
10PKG – T- reduced centre – 20x16x20 to 40x32x40  
11PKG – T- branch and line reduced – 20x16x16 to 40x40x32





## Annex to SK – CERTIFICATE OF CONFORMITY SK03 – ZSV – 0454

Page 2/4

- 12PKG – T- enlarged branch – 16x20x16 to 32x40x32
- 13PKG – T- female iron centre – 16x1/2"x16 to 40x5/4"x40
- 14PKG – T- male iron centre – 16x1/2"x16 to 40x5/4"x40
- 15PKG – Straight coupling – 16x16 to 40x40
- 16PKG – Reducing coupling – 20x16 to 40x32
- 17PKG – Straight male iron adapter – 16x1/2" to 40x5/4"
- 18PKG – Straight female iron adapter – 16x1/2" to 40x5/4"
- 30PG – Press-fit adapter to copper compression – 16x15 Cu to 26x22 Cu

### Type: Henco Brass Pressfittings Standard

- Model – Name – dimension*
- 2P – Backplate elbow female – 14x1/2" to 26x3/4"
  - 2P-K – Backplate elbow female, short model – 14x1/2" and 16x1/2"
  - 4P – Backplate elbow female, extended model – 16x1/2" to 20x1/2"
  - 3P – Double backplate elbow female – 16x1/2"x16 and 20x1/2"x20
  - 7P – Backplate elbow male – 16x3/4" to 20x3/4"
  - 8P – Washing machine adapter – 16x1/2"
  - 28P – Double backplate elbow female – 14x1/2"x16x1/2" and 16x1/2"x16x1/2"
  - 28PV – Double backplate elevated – 16x3/8"x16x3/8" and 16x1/2"x16x1/2"
  - 6P – Bend 90° female iron adapter – 14x1/2" to 32x1"
  - 5P – Bend 90° male iron adapter – 14x1/2" to 32x1"
  - 1P – Elbow 90° – 14x14 to 32x32
  - 9P – Tee – 14x14x14 to 32x32x32
  - 10P – T-reduced centre – 16x14x16 to 32x26x32
  - 11P – T-branch and line reduced – 16x14x14 to 32x26x26
  - 12P – T-enlarged branch – 16x18x16 to 26x32x26
  - 13P – T-with female iron branch – 16x1/2"x16 to 32x5/4"x32
  - 14P – T-with male iron branch – 16x1/2"x16 to 32x1"x32
  - 15P – Straight coupling – 14x14 to 32x32
  - 16P – Reducing coupling – 16x14 to 32x26
  - 17P – Straight male iron adapter – 14x3/8" to 32x5/4"
  - 18P – Straight female iron adapter – 14x1/2" to 32x5/4"
  - 19P – Nickel plate press-fit to eurocone – 16x3/4" to 20x3/4"
  - 26P – Pressfitting self-filling – 16x1/2" to 32x1"
  - 26P-Z – Press-fit swivel adapter – 16x1/2" to 20x3/4"
  - N – Nipple for 26P-Z – 16x1/2" to 20x3/4"
  - 27P – Bend 45° – 26x26 and 32x32
  - 29P – Press-fit adapter to copper pipe – 16x15 Cu to 26x22 Cu
  - 37P – Press-fit adapter to copper pipe, elbow – 16x12 Cu to 16x15 Cu
  - 30P – Press-fit adapter to copper compression – 16x15 Cu to 26x22 Cu
  - 40P – Press-fit elbow to copper compression – 16x15 Cu to 26x22 Cu
  - 31P – Double crossover tee – 16x16x16 to 20x20x20
  - 32P – Press-fit adapter to copper press – 16x15 Cu V profile
  - 22P – T-radiator connection 300 mm copper pipe ø15



## Annex to SK – CERTIFICATE OF CONFORMITY SK03 – ZSV – 0454

Page 3/4

- 23P – T- radiator connection 1100 mm copper pipe  $\varnothing 15$
- 24P – Radiator connection 300 mm copper pipe  $\varnothing 15$
- 25P – Radiator connection 1100 mm copper pipe  $\varnothing 15$
- 20P – Fitting short model for plint-heating – 16x1/2" to 20x1/2"
- 21P – Elbow for plinth heating chrome-plated – 16x1/2"
- 38P – Double bend for radiator 300 mm copper pipe  $\varnothing 15$ , copper end
- 39P – Double bend for radiator 300 mm copper pipe  $\varnothing 15$ , connected end
- 30PG – Press-fit adapter to copper compression – 16x15 Cu to 26x22 Cu

### 3. Push Fittings

#### Type: Henco Vision: PVDF Push

*Model – Name – dimension*

- 1SK – Elbow 90° – 16x16 to 26x26
- 2SK – Backplate elbow female – 16x1/2" to 26x3/4"
- 3SK – Double backplate elbow female – 16x1/2"BP and 20x1/2"BP
- 5SK – Bend 90° male iron adapter – 16x1/2" to 26x3/4"
- 6SK – Bend 90° female iron adapter – 16x1/2" to 26x3/4"
- 9SK – Tee – 16x16x16 to 26x26x26
- 10SK – T- reduced centre – 20x16x20 to 26x20x26
- 11SK – T- branch and line reduced – 20x16x16 to 26x26x20
- 12SK – T- enlarged branch – 16x20x16 and 20x26x20
- 13SK – T- female iron centre – 16x1/2"x16 to 26x3/4"x26
- 14SK – T- male iron centre – 16x1/2"x16 to 26x1/2"x26
- 15SK – Straight coupling – 16x16 to 26x26
- 16SK – Reducing coupling – 20x16 to 26x20
- 17SK – Straight male iron adapter – 16x1/2" to 26x1"
- 18SK – Straight female iron adapter – 16x1/2" to 26x1"
- 19SK – Push fitting with eurocone connection – 16x3/4" and 20x3/4"
- 26SK – Push fitting with flat sealing – 16x3/4" and 20x3/4"
- SK-PIESTOP – 16 to 26
- STOPCLIP – 16 to 26
- VISION SET – 16 to 26
- VSK-20SK – Manifold  $\varnothing 20$  with SK connections  $\varnothing 16$  and end cap
- VSK-26SK – Manifold  $\varnothing 26$  with SK connections  $\varnothing 16$  and end cap
- VSK-20SK – Manifold  $\varnothing 20$  with SK connections  $\varnothing 16$  and female adapter  $\varnothing 20$
- VSK-26SK – Manifold  $\varnothing 26$  with SK connections  $\varnothing 16$  and female adapter  $\varnothing 20$
- VSK-26SK – Manifold  $\varnothing 26$  with SK connections  $\varnothing 16$  and female adapter  $\varnothing 26$
- VSK-1616 – Extension or body for manifold, two SK connection  $\varnothing 16$
- VSK-161616 – Extension or body for manifold, three SK connection  $\varnothing 16$
- VSKEK-0502 – Extension or body for manifold, two eurocone connection





## Annex to SK – CERTIFICATE OF CONFORMITY SK03 – ZSV – 0454

Page 4/4

VSKEK-0503 – Extension or body for manifold, three eurocone connection  
19SK – Push fitting with eurocone connection  
VVSK – Straight entry piece  
VVSK-90 – Bend 90° for manifold  
VVSK-T – T for manifold  
VS-ENDCAP – Stop end female for manifold  
VS-ENDCAP-M – Stop end male for manifold  
VDSK – Straight female adapter for manifold  
STOPCLIP – Reusable stop and clip for push fit connection  
SK-B05 – Bracket for Vision manifolds

### 4. Compressions Fittings

Type: Henco Schroef fittings

*Model – Name – dimension*

- 1 – Straight male iron adapter – 14x3/8“ to 32x1“ + o-ring
- 2 – Straight coupling – 14x14 to 32x32
- 3 – Straight female iron adapter – 14x3/8“ to 32x1“
- 4 – Elbow 90° – 14x14 to 32x32
- 5 – Bend 90° male iron adapter – 14x3/8“ to 32x1“
- 6 – Bend 90° female iron adapter – 14x3/8“ to 32x1“
- 7 – Backplate elbow with branch connection – 14x3/8“ to 20x3/4“
- 7D – Backplate elbow with branch connection – 16x1/2“x16
- H – Bracket for backplate elbow – 7-1604 to 7-2005
- 8 – Tee – 14x14x14 to 32x32x32
- 9 – T-female iron branch – 14x1/2“x14 to 32x1“x32
- 10 – Nut, insert and jointing ring – 14x1/2“ and 16x1/2“
- 11 – T-male iron branch – 14x1/2“x14 to 32x1“x32
- 13 – Nut, insert and jointing ring – 14x15 Cu to 26x28 Cu
- 24 – Compression coupling Henco x copper tube – 14x10 Cu to 26x28 Cu
- 25 – Cross T – 14x14x14x14 to 20x20x20x20
- 28 – T- reduced centre – 18x16x18 to 32x26x32

