



Henco **Väggdosa**

TEKNISKT DATABLAD



Henco väggdosa är tillverkad av miljövänlig PE-plast.

Kompatibel med Henco Ø15 x 2,5 mm Pex-rör med tomrör.

Anpassad för trä och gips konstruktioner men även lättbetong.

Utbytbarhet möjlig.

TEKNISKA UPPGIFTER

MATERIAL

Hus av PPSU plast

Koppling i brons (EN CC499K)

Push koppling Ø15 x 2,5 mm

Pex Rör-i-Rör (Rulle)

DIMENSION		HENCO	RSK
15x2,5 blå	50m	50-PXC1525-MB-20/25-V2	2005173
15x2,5 röd	50m	50-PXC1525-MB-20/25-V2	2005174

Pex med extraisolerade romrör på rulle

DIMENSION		HENCO	RSK
15x2,5 blå	50m	50-PXC1525-MB-20/25-V2-ISO	2005267
15x2,5 röd	50m	50-PXC1525-MB-20/25-V2-ISO	2005268

TEKNISKT DATABLAD

TILLBEHÖR

- 1 Väggdosa
- 2 U-klämman
- 3 Tomrörs skarv



STEG 1



- ✓ Kapa och grada röret utvändigt med lämpligt verktyg
- ✓ Markera med ett streck 25mm från rörets insticksände

STEG 3



- ✓ Montera skarven för tomröret, dras åt 90 grader
- ✓ För in tomröret 40mm och dra åt nedersta muttern.

STEG 2



- ✓ Stick in röret och kontrollera att strecket är längs med insticket enligt bild
- ✓ Montera U clipsen

STEG 4



- ✓ Klamra tomröret mellan 100-300 mm under väggdosan (klamrer medföljer)

Mer information finns på www.henco.be