



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 01/2023

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Poliamidowe rozdzielacze HENCO od 2 do 12 obiegów
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Poliamidowe rozdzielacze HENCO
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Poliamidowe rozdzielacze HENCO są przeznaczone do rozdziału czynnika grzewczego / chłodzącego na poszczególne sekcje w instalacjach ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
HENCO INDUSTRIES N.V. Toekomstlaan 27, B-2200 Herentals, Belgia
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela , o ile został ustanowiony:
Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
3
7. Krajowa specyfikacja techniczna: nie dotyczy
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2022/2313 wydanie 1
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
INTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ w Warszawie, ul. Filtrowa 1
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Instytut Techniki Budowlanej, 1488, Raport z badań nr LZE01-0526/22/Z00NZE,
Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych.
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Szczelność	szczelne, brak uszkodzeń	
Szczelność w maksymalnych warunkach pracy	szczelne, brak uszkodzeń	



Charakterystyka hydrauliczne przy spadku ciśnienia 1 bar i pełnym otwarciu zaworów, wyrażona współczynnikiem Kv, m ³ /h: - medium woda - medium 50% roztwór glikolu w wodzie	$\geq 0,784$ $\geq 0,728$	
Wytrzymałość gwintów na zerwanie, wyrażona momentem obrotowym, Nm	$\geq 10,5$	
Temperatura maksymalna t max	60 °C	
Ciśnienie maksymalne p max	1.0 MPa	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał (-a):

Herentals 02.01.2023
(miejsce i data wydania)

Ludo Martens



Product Manager Henco Industries NV